

Bulletin	UK	Export	Issued
1388	Oui	Oui	23 08 2018

## Gyrophares à Leds homologués R65

La nouvelle gamme de gyrophares à Leds homologués ECE 65 sont compatibles pour une utilisation sur route. Le corps est en plastique renforcé, résistant et durable et le cabochon est en polycarbonate résistant aux impacts. Cette gamme complète correspond aux applications agricoles mais également industrielles et commerciales.

UNECE  
**R65**

Tous les gyrophares ont les caractéristiques communes suivantes :

- 8 x Leds à haute intensité
- 3 mode de clignotement - rotation 360°, flash lent ou rapide
- Compatible pour du 12 V ou du 24 V
- 4 types de montages différents
- Approuvés pour route Reg 65
- Protection IP66, approbation 'E' et certification 'CE'


Le style 'boule compacte' procure un faible encombrement et minimise donc la hauteur totale du véhicule ce qui est particulièrement apprécié pour les tracteurs agricoles afin de minimiser les risque de chocs avec les branches par exemple.

Tous les gyrophares sont équipés de Leds haute intensité à faible consommation de courant, une longue durée de vie et ils économisent donc la batterie du véhicule ou son alternateur.

### VLC6155 Gyrophare à Leds

#### Flexible, montage sur tige, faible hauteur

- Dimensions: L 127mm x H 174mm.
- 8 x modules Leds haute intensité
- Très faible consommation
- Profile moderne type Boule
- Protection en cas d'inversion de polarité
- Protection IP66– Poussière et projection d'eau
- Température de fonctionnement de -30°C à + 50°C
- Alimentation 12 V ou 24 V.



Les noms des fabricants et les références des pièces d'origine ne sont utilisés qu'en guise de référence et non pas dans le but d'indiquer que nos pièces sont des pièces d'origine.


# Bulletin d'information nouveaux produits Gyrophares à Leds

Bulletin	UK	Export	Issued
1388	Oui	Oui	23 08 2018

## VLC6152 Gyrophare à Leds

### Magnétique, faible hauteur


- Dimensions: L 140 mm x H 135 mm.
- 8 x modules Leds haute intensité
- Très faible consommation
- Profile moderne type Boule
- Protection en cas d'inversion de polarité
- Protection IP66– Poussière et projection d'eau
- Température de fonctionnement de -30°C à + 50°C
- Alimentation 12 V ou 24 V.
- Câble de longueur 2.5 m avec 2 interrupteurs de commande.



## VLC6153 Gyrophare à Leds

### 3 vis de fixation, faible hauteur

- Dimensions: L 127 mm x H 135 mm.
- 8 x modules Leds haute intensité
- Très faible consommation
- Profile moderne type Boule
- Protection en cas d'inversion de polarité
- Protection IP66– Poussière et projection d'eau
- Température de fonctionnement de -30°C à + 50°C
- Alimentation 12 V ou 24 V.




# Bulletin d'information nouveaux produits Gyrophares à Leds

Bulletin	UK	Export	Issued
1388	Oui	Oui	23 08 2018

## VLC6154 Gyrophare à Leds

### Vis de fixation centrale, faible hauteur

- Dimensions: L 127 mm x H 130 mm.
- 8 x modules Leds haute intensité
- Très faible consommation
- Profile moderne type Boule
- Protection en cas d'inversion de polarité
- Protection IP66– Poussière et projection d'eau
- Température de fonctionnement de -30°C à + 50°C
- Alimentation 12 V ou 24 V.

UNECE  
R65

Résistance pour Canbus LED	<a href="#">VLC2361</a>
	Cette résistance permet d'éliminer les messages d'erreur et codes défauts des systèmes. Facile à installer, ce produit offre une solution simple lorsque l'on migre vers un éclairage à Leds..



Toutes les pièces Vapormatic sont couvertes par une garantie de **12 mois**.  
Pour plus d'information sur des articles spécifiques, n'hésitez pas à visiter notre site :

[www.vapormatic.fr](http://www.vapormatic.fr)

Les noms des fabricants et les références des pièces d'origine ne sont utilisés qu'en guise de référence et non pas dans le but d'indiquer que nos pièces sont des pièces d'origine.